

变频多联室外机									
序号	设备编号	总计(台)	日立型号	额定制冷量(KW)	输入功率(KW)	电源	形式	冷媒	内外机最大容许高差及管长
1	BC-VOUH-401	1	RAS-335FSN6Q	33.5	9.95	380V/3 ϕ /50Hz	顶出风(冷暖)	R410a	内机高差15米, 内外机高差40米。 内外机间最大配管长度165米, 配管总长度1000米。
2	BC-VOUH-402	1	RAS-280FSN6Q	28	7.7				
3	BC-VOUH-403	1	RAS-630FSN6Q	61.5	9.95+7.7				
4	AD-VOU-401	1	RAS-335FSN6Q	33.5	9.95				
5	OM-VOU-201&202	2	RAS-224FSN6Q	22.4	5.35				
6	EM4-VOU-101	2	RAS-280FSN6Q	28	7.7				
7	SQ-VOU-101	1	RAS-400FSN6Q	40	12.05				

多联室内机									
序号	设备编号	总计(台)	日立型号	额定制冷量(KW)	输入功率(KW)	电源	形式	冷媒	内外机最大容许高差
1	VIU-3	3	RPI-45FSN6QHC	4.5	0.14	220V/1 ϕ /50Hz	风管机(冷暖)	R410a	内机高差15米, 内外机高差40米。 内外机间最大配管长度165米, 配管总长度1000米。
2	VIU-5	4	RPI-71FSN6QHC	7.1	0.19		风管机(冷暖)		
3	VIU-6	2	RPI-80FSN6QLC	8.4	0.249		风管机(冷暖)		
4	VIU-14	5	RPK-56FSNQS	5.6	0.05		壁挂式(冷暖)		
5	VIU-15	8	RPK-63FSNQS	6.3	0.06		壁挂式(冷暖)		
6	VIUH-5	4	RPI-71FSN6QHC	7.1	0.19		风管机(冷暖)		
7	VIUH-11	9	RPK-28FSNQS	2.8	0.03		壁挂式(冷暖)		
8	VIUH-12	1	RPK-36FSNQS	3.6	0.03		壁挂式(冷暖)		

新风VRV									
序号	设备编号	总计(台)	日立型号	额定制冷量(KW)	输入功率(KW)	电源	形式	冷媒	内外机最大容许高差
1	BC-FAUH-101	1	RPI-90KFNQ	9	0.14	220V/1 ϕ /50Hz	新风机(冷暖)	R410a	内机高差15米, 内外机高差40米。 内外机间最大配管长度165米, 配管总长度1000米。
2	BC-FAUH-201	1	RPI-140KFNQ	14	0.3		新风机(冷暖)		
3	BC-FAUH-301&401	2	RPI-90KFNQ	9	0.14		新风机(冷暖)		

注：以上所有机型，室内、外机分别独立供电，模块组合室外机按单模块独立供电。