

30.3 格力小绿湾系列、小绿景系列、小绿园系列、小绿岛系列、睡梦宝系列空调器故障代码含义（见表 30-3）

表 30-3 格力小绿湾系列、小绿景系列、小绿园系列、小绿岛系列、睡梦宝系列空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	备注
E1	系统高压保护	当连续 3s 检测到高压保护时，系统关闭，屏蔽所有按键及遥控信号，指示灯闪烁并显示 E1

故障代码	故障内容	备注
E2	室内机防冻结保护	在制冷、抽湿模式下，压缩机起动 6min，连续 3min 检测到蒸发器温度小于 -5°C 时，指示灯闪烁，并显示 E2，此时压缩机和室外风机停转；当蒸发器温度大于 6°C ，并且压缩已停足 3min 时，指示灯灭，液晶显示屏恢复显示，机器恢复运行
E3	系统低压保护	压缩机工作 3min 后，开始检测低压开关信号，若连续 3min 检测到低压开关断开，则整机停止工作，指示灯闪烁，显示屏显示 E3，以提示制冷剂泄漏
E4	排气管高温保护	压缩机起动后，连续 30s 检测到排气温度大于 120°C 或排气温度传感器短路（或断路）时，指示灯闪烁，并显示 E4
E5	室内机与室外机之间通信异常	压缩机运转后，若连续 3s 检测到电流大于 25A，指示灯闪烁，并显示 E5