


中国第一重型机械集团公司标准

合 页

QB/T 3874~3876-1999

代替 沪 Q/JB 279-62

合页用于门、窗、箱盖等固定支承，由碳素钢薄钢板制成。



mm

规格	L	木螺钉 数 目 n	普通型合页 (QB/T 3874-1999)			轻型合页 (QB/T 3875-1999)			抽芯型合页 (QB/T 3876-1999)		
			页片尺寸		木螺钉 直径×长度	页片尺寸		木螺钉 直径×长度	页片尺寸		木螺钉 直径×长度
			B	h		B	h		B	h	
20	20	4				16	0.6	1.6×8			
25	25	4	24	1.05	2.5×12	18	0.7	2×10			
32	32	4				22	0.75	2.5×10			
38	38	4	31	1.20	3×16	26	0.80	2.5×10	31	1.2	3×16
50	50/51	4	38	1.25	3×20	33	1.00	3×12	38	1.25	3×20
65	65/64	6	42	1.35	3×25	33	1.05	3×16	42	1.35	3×25
75	75/76	6	50	1.6	4×30	40	1.05	3×18	50	1.6	4×30
90	90/89	6	55	1.6	4×35	48	1.15	3×20	51	1.6	4×35
100	100/102	8	71	1.8	4×40	52	1.25	3×25	71	1.8	5×40
125	125/127	8	82	2.1	5×45						
150	150/152	8	104	2.5	5×50						

注：全部▲。

标记示例：

规格为 38 的普通型合页

普通型合页 38，备注栏注：QB/T 3874-1999