


中国第一重型机械集团公司标准

管 堵

JB/ZQ 4229-86
代替 3-160-86

材料：注塑软聚乙烯

本标准适用于堵塞各种无缝钢管和焊接钢管的端头或机器零件上的孔。使用温度-40~+80℃。



标记示例：

钢管内径 $d=58\sim 64$ 的管堵：

管堵 58~64；备注栏注：JB/ZQ 4229-86

mm

| 堵孔直径 d | D | h | 重量 (kg) | 堵孔直径 d | D | h | 重量 (kg) |
|-------------|-----|-----|------------|-------------|-----|-----|------------|
| 6~8 | 9 | 9 | 0.0003 | >82~88 | 89 | 19 | 0.023 |
| >8~10 | 11 | 9 | 0.0004 | >88~94 | 95 | 20 | 0.025 |
| >10~12 | 13 | 10 | 0.0005 | >94~100 | 101 | 20 | 0.030 |
| >12~15 | 16 | 10 | 0.0007 | >100~107 | 108 | 20 | 0.038 |
| >15~18 | 19 | 11 | 0.0009 | >107~114 | 115 | 24 | 0.042 |
| >18~22 | 23 | 13 | 0.001 | >114~121 | 122 | 24 | 0.050 |
| >22~26 | 27 | 13 | 0.0015 | >121~128 | 129 | 28 | 0.062 |
| >26~31 | 32 | 14 | 0.0025 | >128~135 | 136 | 28 | 0.065 |
| >31~36 | 37 | 14 | 0.004 | >135~142 | 143 | 28 | 0.075 |
| >36~41 | 42 | 16 | 0.005 | >142~149 | 150 | 28 | 0.080 |
| >41~46 | 47 | 16 | 0.006 | >149~156 | 157 | 35 | 0.095 |
| >46~52 | 53 | 16 | 0.008 | >156~163 | 164 | 35 | 0.104 |
| >52~58 | 59 | 16 | 0.012 | >163~170 | 171 | 35 | 0.115 |
| >58~64 | 65 | 18 | 0.013 | >170~177 | 178 | 35 | 0.130 |
| >64~70 | 71 | 18 | 0.015 | >177~184 | 185 | 40 | 0.140 |
| >70~76 | 77 | 18 | 0.017 | >184~191 | 192 | 40 | 0.150 |
| >76~82 | 83 | 19 | 0.021 | >191~198 | 200 | 40 | 0.165 |

注：① 技术条件按 JB/ZQ 4230-86。

② 全部▲。