

中国第一重型机械集团公司标准

工业用毛毡

FZ/T 25001-92
代替 FJ 314-81

1 用途

本标准是采用半粗毛、细毛块毡，用来作为金属表面的绝缘体。其目的在于防止腐蚀，防止因摩擦而造成的磨损，防止污垢溅入，还可以护油、封严、缓冲和减轻震动以及吸音之用。

1.1 标记示例

外径 $\varnothing 100$ mm，内径 $\varnothing 60$ mm，厚度为 10 mm 的半粗毛垫圈的标记示例：

垫圈 $\varnothing 100 \times \varnothing 60 \times 10$ ；材料栏注：半粗毛毡 122-30~38；备注栏注：FJ/T25001-92

| 等 级 | 牌 号 | 厚 度 mm |
|--|------------------------|--------------------------|
| 一 等 品 | 122-30~38 112-32~44 | 6、8、10、12、14、16、18、20、25 |
| 注：1 长度 $L \leq 5$ m。全部▲。 2 技术条件按 FJ/T25001 的规定。 3 牌号 122-30~38 的含义，第一位数字表示颜色，1—白色；第二位数字表示原料，1—细毛；2—半粗毛；第三位数字表示规格，2—块毡；第四、五位数字表示密度，30~38 即密度为 $0.30 \sim 0.38 \text{ g/cm}^3$ 。 | | |