



Pin	Debut	Do	D1	D2	D3
p10	开	运转/停止	运转选择	自动风向	清洗消除
p11	开	定时开	时间▲	时间▼	现在时刻日期
p12	关	定时关	室温▲	室温▼	取消
	关	睡眠		预约	

集成块		
记号	形式	形状
IC1	MDA4590M6-136FP	F

  

晶体管		
记号	形式	形状
Q1	2SD1621S/T/U	C

电阻		
记号	规格	形状
R1	2.4kΩ/1/8W	C
R2	2.4kΩ/1/8W	C
R3	2.4kΩ/1/8W	C
R4	2.4kΩ/1/8W	C
R5	—	—
R6	160kΩ.1/10W	C
R7	—	—
R8	—	—
R9	220kΩ.1/10W	C
R10	220kΩ.1/10W	C
R11	220kΩ.1/10W	C
R12	—	—

陶瓷电容器				
记号	规格	特性	尺寸	形状
C1	—	—	—	—
C3	0.1μF25V	F	2	C
C4	0.1μF25V	F	2	C
C5	22pF50V	CH	2	C
C6	22pF50V	CH	2	C
C7	1μF16V	F	2	C
C8	100pF50V	CH	2	C
C9	100pF50V	CH	2	C
C10	1μF16V	F	2	C

电解电容器			
记号	规格	特性	形状
D1	—	—	—

开关		
记号	规格	形状
SW1	SPSW81-6.1-A1	H

发射二极管		
记号	形式	形状
LD1	SLR-932A-7	H
LD2	SLR-932A-7	H

液晶板		
记号	形式	形状
LCD	8(U2)N574M	H

晶振器		
记号	规格	形状
X1	C-002RX 32.768kHz	H
X2	CSBF910J 910kHz	H

图 132 日立凉霸 KFR—25×2GW/BPMT 型变频空调器遥控器电路图