

型号	CXAH/CGAH	0305C	0405C
名义制冷量	Kal/Hr	66,910	89,440
	kW	78.0	104.0
名义制热量	Kal/Hr	72,580	99,760
	kW	84.4	116.0
电源	380-415V		
压缩机	形式	全封闭涡旋式	
	数量	2	2
	输入功率 (制冷 / 制热) (kW)	11.53/12.43	16.17/17.24
	运行电流 (制冷 / 制热) (A)	22.4/23.6	27.98/29.49
风扇 (轴流式)	外径 (mm)	800	900
	数量	2	2
	输入功率 (制冷 / 制热) (kW)	1.67	2
	转速 (RPM)	720	725
	风量 (m³/h)	19,500	23,500
冷冻水泵	型式	多段式	
	输入功率 (kW)	2.4	2.4
	机外扬程 (mH2O)	23	19
蒸发器	型式	不锈钢	
	流量 (制冷 / 制热) (m³/h)	13.38/14.52	17.88/19.92
保护装置	过热保护、高低压		
冷冻油	型号	160P	ISO68 - 320SZ
	填充量 (L)	2 × 16	2 × 18
冷媒	型号	R40	
	填充量 (Kg)	2 × 16/2 × 12	2 × 18/2 × 14
外形 (运输) 尺寸	高度 (mm)	1585	1640
	宽度 (mm)	2600	2600
	深度 (mm)	1200	1200
噪声值	dB(A)	74.0	73.5
进出水管φ (PT)	2"(外)		2"(外)
机组 (运输) 重量 (kg)	630		980
主要随机附件	流量开关 · 液晶显示控制面板及 10m 连接线 · 主管 Y 型过滤器		

获取更多资料

0505C	0605C
113,520	135,880
132	158
116,960	151,360
136	176
/50Hz/3 φ	
式高效压缩机	
2	2
20.08/20.76	23.5/25.3
34.5/37.5	38.8/41.1
800	900
3	3
4.59	2
920	705
18,700	21,500
器心泵	
3.1	3.15
21	21
平板式	
22.68/23.4	27.18/30.3
压开关·防冻开关	
ISO68 - 320SZ	POE-320SZ
2 x 24	2 x 31
)7C	
2 x 24/2 x 20	2 x 31/2 x 26
1740	1740
3010	3250
1360	1360
73.1	78.6
2-1/2" (内)	2-1/2" (内)
1070	1256

微信搜索蓝领星球

获取更多资料